

CARPORTS AFWERKINGSSTANDAARD NEDERLAND

BOUW ¹
Houten structuur op basis van de plannen en volgens constructieberekeningen
Alle zichtbare houten elementen behalve de dakspanten in wit
SPANTENDAK
Spanten en latten van geïmpregneerd hout volgens constructieberekeningen
Puntgevel in het gebied van het spant met messing-en-groef houten bekleding in wit
DAK
Trapeziumplaat voor platte daken
Cement dakpannen, volgens de monsters (voor grotere dakhellingen)
Dakranden kleur wit
OPTIES
OPTIE 1
Goten: Goten en regenpijpen gegalvaniseerd staal, kleur wit (Aansluiting op afvoerinstallatie op verantwoordelijkheid van de klant).
OPTIE 2
Gekleurde verf

¹ De constructie is ontworpen voor een sneeuwbelasting $s_k = 1,50 \text{ kN/m}^2$ (karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond), een windbelasting ca. $v_b,0 = 25 \text{ m/s}$ (windzone 3) volgens EC 1. De constructie omvat geen bescherming tegen natuurkrachten zoals vereist door de toepasselijke wetgeving (niet gedekt door de basis Eurocode normen).

Danwood carports worden samen met de woning geleverd en geïnstalleerd.